

		86TR3DJ	75TR3DJ	65TR3DJ
<b>PANNELLO</b>	Dimensione	86"	75"	65"
	Tipologia di Pannello	IPS	IPS	IPS
	Formato	16:9	16:9	16:9
	Risoluzione	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
	Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
	Contrasto	1,200:1	1,200:1	1,200:1
	Angolo di Visione	178 x 178	178 x 178	178 x 178
	Profondità di colore	10bit, 1.07 Miliardi di colori	10bit, 1.07 Miliardi di colori	10bit, 1.07 Miliardi di colori
	Tempo di Risposta	8ms (GtG)	8ms (GtG)	6ms (GtG)
	Trattamento Superficie	Anti Riflesso	Anti Riflesso	Anti Riflesso
	Ciclo di vita (Tip.)	30,000 Ore	30,000 Ore	30,000 Ore
	Operatività	16/7	16/7	16/7
	Orientamento	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
	<b>CONNETTIVITÀ</b>	Ingressi	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RGB, Audio In, RS232C, RJ45, USB 3.0 (3), USB 2.0 (3)	
Uscite		Audio Out (1 + 1 Ottico), Touch USB (2)		
<b>SPECIFICHE MECCANICHE</b>	Colore Cornice	Nero	Nero	Nero
	Spessore Cornice (A/D/S/B)	18.9/18.9/18.9/45.7mm	18.9/18.9/18.9/45.7mm	18.9/18.9/18.9/45.7mm
	Dimensioni (L x A x P)	1957x1160x87mm	1710x1020x87mm	1489x897x87mm
	Peso Netto	67.45 Kg	53.1 Kg	38.75 Kg
	Dimensioni Imballo (L x A x P)	2112x280x1283mm	1860x280x1140mm	1656x204x1050mm
	Peso con Imballo	86.6 Kg	69.85 Kg	49.7 Kg
	Maniglie	Sì	Sì	Sì
VESA	800x600	800x400	600x400	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	Memoria Interna 16GB, Wi-Fi integrato (Slot), Altoparlanti integrati, Indicatore di Accensione, Sistema Operativo Android 8.0, Screen Share Pro			
<b>TOUCH</b>	Dimensione del tocco	Ø3 mm ↑ (TBD)	Ø3 mm ↑ (TBD)	Ø3 mm ↑ (TBD)
	Tempo di Risposta	60ms ↓ (Android) (TBD) 100ms ↓ (Windows) (TBD)	60ms ↓ (Android) (TBD) 100ms ↓ (Windows) (TBD)	60ms ↓ (Android) (TBD) 100ms ↓ (Windows) (TBD)
	Precisione	±2mm	±2mm	±2mm
	Interfaccia	USB2.0	USB2.0	USB2.0
	Interfaccia Active Pen	N/A	N/A	N/A
	Trasmissione Vetro di Protezione	87%	87%	0.87
	Sistemi Operativi supportati	Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac Supporta solo un tocco)		
Funzione Multi touch	Max 20 Punti	Max 20 Punti	Max 20 Punti	
<b>CONDIZIONI DI UTILIZZO</b>	Temperatura di Utilizzo	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
	Umidità Supportata	10 % - 80 %	10 % - 80 %	10 % - 80 %
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Alimentazione	AC 100-240V~, 50/60Hz	AC 100-240V~, 50/60Hz	AC 100-240V~, 50/60Hz
	Tipo di Alimentatore	Integrato	Integrato	Integrato
	Consumo (Max.)	500W	350W	300W
<b>AUDIO</b>	Altoparlanti	2x10W	2x10W	2x10W
	Sicurezza	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL
<b>CERTIFICAZIONI</b>	EMC	FCC Class "A" / CE	FCC Class "A" / CE	FCC Class "A" / CE
	ErP / Energy Star	Sì / No	Sì / No	Sì / No
<b>COMPATIBILITÀ OPS</b>	Tipo di Compatibilità OPS	Sì (Slot)	Sì (Slot)	Sì (Slot)
	Alimentazione OPS	Integrata	Integrata	Integrata
<b>COMPATIBILITÀ SOFTWARE</b>	SuperSign CMS	-	-	-
	SuperSign Control/Control +	-	-	-
	Connected Care	Sì	Sì	Sì
<b>ACCESSORI</b>	Inclusi	Cavo alimentazione, Cavo USB (Tipo A-Tipo B), Cavo HDMI, Penne (2 pz), Telecomando (2 Batterie incluse), Modulo Wifi		
	Opzionali	-	-	-